

Equipamiento de Serie de Syntesi R

- ✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, ubicado en un compartimiento protegido del polvo y de los agentes atmosféricos
- ✓ Versión con motor a gasolina Subaru EX13 3,2 kW (Syntesi 190R, Syntesi 250R) o Subaru EX17 4,2 kW (Syntesi 350R)
- ✓ Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
- ✓ Barra de remolque para el transporte en carretera hasta 90 km/h (el remolque en carretera solo es válido en los países donde está permitido)
- ✓ 2 ruedas neumáticas

115V/60Hz MONOF.

MOTOR DISPONIBLE

✓ **Syntesi 350 LA**

Equipamiento de Serie de Syntesi 350 LA

- ✓ Motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW
- ✓ Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
- ✓ Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el remolque en carretera)
- ✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Workman II 250/350

- ✓ Motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW
- ✓ Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
- ✓ Barra de remolque para el transporte en carretera hasta 90 km/h (el remolque en carretera solo es válido en los países donde está permitido)
- ✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Syntesi 350RS

- ✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz 1.4 kW
- ✓ Versión con motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW
- ✓ Sistema de transmisión con correa de alta Resistencia y engranajes de acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
- ✓ Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el remolque en carretera)
- ✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Syntesi F

- ✓ Motores a gasolina o diésel, o motores eléctricos 230V/50Hz
- ✓ Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
- ✓ Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el remolque en carretera)
- ✓ 4 ruedas neumáticas grandes TODO TERRENO (dirección delantera)



Syntesi S350 R



Syntesi 350 LA

Workman II

		SYNTESI 190R	SYNTESI 250R	SYNTESI 350R	SYNTESI 350 LA	WORKMAN II 250	WORKMAN II 350
Capacidad de la cuba/amasado*	litros	190/160	235/190	345/280	345/280	235/190	345/280
Diámetro de la cuba	mm	702	702	823	823	702	823
Dimensión de las ruedas	Ø mm	2.50/8"	4.50/10"	135/13"	135/13"	4.50-10"	4.50-10"
Potencia del motor eléct.	kW	1	1	1,4	–	–	–
Capacidad de absorción 230V	A	5	5	8	–	–	–
Potencia del motor a explosión	kW	3,2	3,2	4/4,2	4/4,2	4/4,2	4/4,2
Nivel sonoro posición operador del motor eléct./a explosión	dB(A)	72/85	72/85	72/83	–/85	–/83	–/83
Peso de la máquina con motor eléct./a explosión	kg	128/144	160/176	224/232	–/186	–/206	–/248
Dim. con motor eléctrico ancho/largo/alto	mm	1500/1610/1440	1500/1750/1580	1610/2270/1690	–	–	–
Dim. con motor a explosión ancho/largo/alto	mm	1770/1610/1440	1770/1750/1580	1910/2270/1690	930/1920/1600	914/1829/1397	953/1943/1422

(*La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cubeta.

Aplicaciones

Diseñada y fabricada para solucionar los problemas de las hormigoneras tradicionales, los modelos Syntesi R, Syntesi 350RS, Syntesi F, Syntesi 350 LA y Workman II 250-350 cuentan con dos o cuatro ruedas neumáticas para su desplazamiento. El sistema de basculación con tornillo sin fin proporciona protección frente al vuelco accidental de la cubeta y reduce el esfuerzo, mientras que la transmisión garantiza el máximo silencio.



Syntesi 350 FD
Motor a gasolina Lombardini 15LD350 5.5 kW



Envío y almacenaje

32 hormigoneras en contenedor
High Cube de 40 pies

SYNTESI 350RS

Capacidad de la cuba/amasado*	l	345/280
Diámetro de la cuba	mm	823
Dimensión de las ruedas	Ø mm	4,50/10"
Potencia del motor elect.	kW	1,4
Capacidad de absorción 230V/50Hz	A	8
Potencia del motor a explosión	kW	4,2
Nivel sonoro posición operador del motor elect./a explosión	dB(A)	72/85
Peso de la máquina con motor eléct./a explosión	kg	215/240
Dim. con motor eléctrico ancho/largo/alto	mm	1225/1875/1600
Dim. con motor a explosión ancho/largo/alto	mm	1225/1920/1600

SYNTESI 350 FD SYNTESI 350 FG SYNTESI 350 FES

Capacidad de la cuba/amasado*	l	345/280	345/280	345/280
Diámetro de la cuba	mm	823	823	823
Ruedas delanteras		4,50-10"	4,50-10"	4,50-10"
Ruedas traseras		135-13"	135-13"	135-13"
Potencia del motor eléctrico	kW	–	–	1,4
Capacidad de absorción 230V	A	–	–	8
Potencia del motor a explosión	kW	5,5	4	–
Nivel sonoro posición operador	dB(A)	87	85	72
Peso de la máquina	kg	220	218	210
Dimensiones de la máquina ancho/largo/alto	mm	950/1920/1600	950/1920/1600	950/1920/1600

(*La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cubeta.